

# NC Euro Tippvagn



NC tippvagn från ett av Irlands främsta företag där kvalitet kommer före allt annat.

En stabil och tålig tippvagn anpassad för europeiskt mått. Innovativa lösningar med hjälp av datorritningar har gjort möjligt en hydraulisk schaktläm som alltid är där, men *utan* att vara i vägen. NC tippvagn är byggd lägre och bredare för mer stabilitet. Du är garanterad en säker körning utan att tappa last samt en enkel och smidig avlastning. Vi erbjuder ett brett utbud på lastkapacitet med allt från 8-25 ton och volym 5,5-15 m<sup>3</sup> vilket täcker en mångfald av olika lastbehov.

Med hardox som tillval förstärker du din vagn ytterligare och kan du lasta grus och större sten utan minsta bekymmer för instabila väggar i kassen. Bredden möjliggör lastning av minigrävare upp till 8 ton. Fjädrande dragstång ger en mjuk och följsam körning. Med en tippvinkel på hela 68° är vi bäst på marknaden.

Se mer info på vår hemsida: [www.oisyd.se](http://www.oisyd.se)

## Mått och kapacitet:

Specifikation Euro Tippvagn					
Lastkapacitet	8T	10T	12T	15T	25T
Volym	5,5 m <sup>3</sup>	7 m <sup>3</sup>	9 m <sup>3</sup>	12 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>
Flak, tjocklek	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm
Sidor, tjocklek	4mm	4mm	4mm	4mm	4mm
Totalhöjd					
Egenvikt (kg)	3660	3660	3660	3660	
Flaklängd (inv)	4,30m	4,30m	4,30m	4,30m	5,5m
Flakbredd (inv)	2,40m	2,40m	2,40m	2,40m	2,40m
Lämmhöjd (inv)	0,40m	0,50m	0,65m	0,80m	1,0m
Axlar	Boogie	Boogie	Boogie	Boogie	Tridem
Bromsar	Hydrauliska	Hydrauliska	Hydrauliska	Hydrauliska	Hydrauliska
Hjul	400/50-17,5	435/50-19,5	435/50-19,5	435/50-19,5	560/45-22,5

## Standardutförande:

- Fjädrande dragstång (ej på 8T)
- Parkeringsbroms
- Boggie
- Hydrauliska bromsar på alla hjul
- LED-belysning 8-32V
- Swivel hitch
- Hydraulisk schaktläm
- Topphängd bakläm



## Tillval:

- Hardox-plåt
- Förhöjningslämmar
- Kuldrag
- 500/50x17.5 18ply däck
- 550/45x22.5
- Sidohängd bakläm
- Fällbar långsida (std på 8 ton)

