



## Rojo GPD3 Skogsjumbotrailer BIG



Skogsjumbo trailer tillverkad för att klara alla dom största skogsmaskinerna med en lastkapacitet på hela 37 ton.  
3st SAF axlar varav två hydraulstyrda från vändskiva inkl fjärrkontroll gör trailern smidig i skogen.  
Radiostyrning till alla hydraulfunktioner, förutom sidskift på ramperna.  
Ledad framför första axeln som även har boggielyft.  
Trailern har full metallisering. Stål från SSAB Q690.

**Olofssons i Syd AB**

**Din Maskin & Trailerleverantör!**

**0454-32 12 40**

**[www.oisyd.se](http://www.oisyd.se)**

## Specifikationer

**Vagn:** Maskinjumbo 3 axlar för skogsmaskin.

**Totallängd:** 17 138mm.

**Bredd:** 2 600 mm.

**Höjd:** Lasthöjd Ca 430 mm lastad.

**Kopplingshöjd:** 1 250 mm.

**Totalvikt:** 50 900 kg.

**Tjänstevikt:** 13 800 kg. ±3%

**King Pin:** 20 000 kg.

**Hjulutr:** Hjul: 13 st 265/70-19,5 Continental M+S.

**Bromsar:** ABS/EBS, Luft, trummor, Wabco.

### Axlar:

3 st SAF axlar. Axel 1 Lyftbar. Axel 2 & 3 styrande via King Pin på vändskivan, Hjulbas 4 465 mm / 1810 mm. Max lastviktsbelastning/axel är: 10 300 kg

### Fjädring:

Luftfjädring Wabco. Wabco höj & sänk med automatisk körhöjd.

### Styrsystem:

King pin styrt från vändskiva genom styrstag, underhållsfria.

Dubbla parallella hydraulkretsar.

3 500 W El pump via natokontakten.

Kontrollpanel med ventiler och reglage.

Max styrvinkel på sista axel 40\*.

### El-utrustning:

Standard 24 V godkänd vägbelysning. LED. Anslutning 1x15 pin 2x7 pin. Natokontakt

Aspöck Nordic ASSR3 ADR.

Backbelysning.

4 st breddningsskyltar utdragbara med LED belysning "svensk" modell

### Lackering:

Rengöring med blästring till SA 2 ½

Metallisering med spray Zink/aluminium.

Epoxi primer

Slutlack med 1st lager av Polyuretan Akryl-Alfatisk

Valfri Standard Ral färg

Vit reflextejp på sidor, röd bak

### Konstruktion:

Tillverkad i höghållfast stål S500MC och S700MC med ram av box typ.

10x2 surrningsringar 8000 kg i kantlina.

11x2 surrningsringar 8000 kg i centralramen.

Vertikal led framför första axel.

### Svanhals:

Sidobärande kantlina i stål S690QL och S500MC.

4x2 D-ringar a 8000 kg.

Kapacitet 20 000 kg 2" king pin

Kopplingshöjd 1250 mm.

Svepradie 2 300 mm std.

Ståldäck med aluminium lämningar 400 mm.

Framstam 400 mm med reservhjul.

### Ramper:

Elhydrauliska ramper för pålastning tillverkade i S700MC stål

Full galvanisering

Mått: 1 520 mm x 800 mm

Hydraulisk sidoföring + – 200 mm

Elhydraulisk pump 3500W

Teleskopiska, hydrauliska stödben med 200 mm stödfot ledbar på kula.

### Radio:

Radiostyrning till alla hydraulfunktioner, förutom sideshit på ramperna.

### Utrustning:

Breddningssats 200 mm / sida fällbara.

Bakre drag för koja m.m fällbart

Smörjpunkter utdragna på sida för axel 2 och 3.

Fällbara styrestöd på bakvagnen.

Geider stöd på lågbordet för stöd innanför band, demonterbart.

8st arbetsbelysningslampor via knapp i hytt.

Belyst bredlastskylt bak.

Skanna QR-Koden för att komma till vår hemsida!



**Olofssons i Syd AB**

"Din Maskin & Trailerleverantör!"

[info@oisyd.se](mailto:info@oisyd.se)

[www.oisyd.se](http://www.oisyd.se)

0454-321240

